



Side 1 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

##### Truck PTFE-trykfedt S417

**500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585**

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:**

Smøremiddel

**Følgende anvendelser frarådes:**

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Theo Förch GmbH & Co. KG  
 Theo-Förch-Str. 11 – 15  
 74196 Neuenstadt  
 Tel.: 07139/95-0  
 Fax: 07139/95-199  
 Email: [info@foerch.de](mailto:info@foerch.de)  
 Homepage: [www.foerch.com](http://www.foerch.com)

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet se punkt 16 i dette sikkerhedsdatablad.

E-mail-adresser til fagkyndige personer: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade.

#### 1.4 Nødtelefon

**Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ:**



Giftinformation på Bispebjerg Hospital, København, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,  
 For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

**Alarmering, selskabets telefonnummer:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (TFC)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)**

| Fareklasse      | Farekategori | Faresætning                                                          |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit.     | 2            | H315-Forårsager hudirritation.                                       |
| Asp. Tox.       | 1            | H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| STOT SE         | 3            | H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| Aquatic Chronic | 2            | H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |
| Aerosol         | 1            | H222-Yderst brandfarlig aerosol.                                     |

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
Gældende fra: 24.02.2024  
PDF-printdato: 19.03.2024  
Truck PTFE-trykfedt S417  
500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

Aerosol

1

H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

## 2.2 Mærkningselementer

### Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)



Fare

H315-Forårsager hudirritation. H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. H222-Yderst brandfarlig aerosol. H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211-Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251-Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261-Undgå indånding af damp eller spray. P273-Undgå udledning til miljøet. P280-Bær beskyttelseshandsker. P312-Ring til GIFTLINJEN / læge i tilfælde af ubehag. P410+P412-Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.

EUH208-Indeholder Appelsinekstrakt. Kan udløse allergisk reaktion.

Uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Pentan

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (< 0,1 %).

Ved spredning nær jorden er der mulighed for tilbagetænding til fjerne tændkilder.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Aerosol

### 3.1 Stoffer

i.b.

### 3.2 Blandinger

| Butan                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                |
| Index                                                                    | 601-004-00-0       |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 203-448-7          |
| CAS                                                                      | 106-97-8           |
| % område                                                                 | 20-40              |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Gas 1A, H220 |

| Pentan                                                      |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stof, for hvilket der gælder en EU-eksponeringsgrænseværdi. |                       |
| Registreringsnummer (REACH)                                 | 01-2119459286-30-XXXX |
| Index                                                       | 601-006-00-1          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                      | 203-692-4             |
| CAS                                                         | 109-66-0              |

DK

Side 3 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

|                                                                          |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % område                                                                 | 10-<25                                                                                          |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | EUH066<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let</b>                           |                                                                                                              |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                                                                                                          |
| Index                                                                    | 649-328-00-1                                                                                                 |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 265-151-9                                                                                                    |
| CAS                                                                      | 64742-49-0                                                                                                   |
| % område                                                                 | 10-<20                                                                                                       |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Propan</b>                                                            |                    |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                |
| Index                                                                    | 601-003-00-5       |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 200-827-9          |
| CAS                                                                      | 74-98-6            |
| % område                                                                 | 1-10               |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Gas 1A, H220 |

|                                                                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appelsinekstrakt</b>                                                  |                                                                                                                                                      |
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                                                                                                                                                  |
| Index                                                                    | ---                                                                                                                                                  |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 232-433-8                                                                                                                                            |
| CAS                                                                      | 8028-48-6                                                                                                                                            |
| % område                                                                 | 0,1-<1                                                                                                                                               |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.  
 De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!  
 Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering.  
 F.eks. hvis der skal anvendes anmærkningen P til et kulbrintestof, så er der allerede taget hensyn hertil ved den her benævnte kategorisering.  
 Citat: "Note P - Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7)."  
 Ligeledes blev Art. 4 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning) overholdt og allerede taget i betragtning ved den her benævnte kategorisering.  
 Tilføjes af de højeste koncentrationer anført her kan resultere i en klassificering. Kun når denne klassifikation er opført i afsnit 2, gælder den.  
 I alle andre tilfælde er den samlede koncentration under klassificeringen.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse!  
 Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!

#### Indånding

Fjern personen fra det farlige område.  
 Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.  
 Ved bevidstløshed skal personen placeres i stabilt sideleje og en læge kontaktes.

#### Hudkontakt

Fjern omgående forurenede, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme ect.), opsøg læge.

#### Øjenkontakt

Side 4 af 19  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
Gældende fra: 24.02.2024  
PDF-printdato: 19.03.2024  
Truck PTFE-trykfedt S417  
500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

Tag kontaktlinser ud.  
Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

### Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.  
Undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge.  
Fare for aspiration.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.

Der kan opstå:

Irritation af øjnene  
Irritation af åndedrætsorganerne  
Hosteanfald  
Hovedpine  
Svimmelhed  
Påvirkning/beskadigelse af centralnervesystemet  
Ved længerevarende kontakt:  
Dermatitis (hudbetændelse)  
Udtørring af huden.

Andre farlige egenskaber kan ikke udelukkes.

I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

i.t.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vand i spredt stråle  
CO<sub>2</sub>  
Slukningspulver  
Ved større brandsteder:  
Vand i spredt stråle/alkoholbest. skum

#### Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid  
Kulbrinte  
Toksciske pyrolyseprodukter.  
Eksplodingsfare ved længere tids opvarmning.  
Eksplodingsfarlige blandinger af damp/luft eller gas/luft.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler se punkt 8.  
Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.  
Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.  
Afhængig af brandens størrelse  
Evt. komplet beskyttelse.  
Afkøl udsatte beholdere med vand.  
Forurenet slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Brug personlige værnemidler i henhold til afsnit 8 for at forhindre kontamination ved spild eller utilsigtet udslip.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning, fjern antændelseskilder.  
Undgå støvdannelse i forbindelse med faste produkter eller produkter i pulverform.  
Forlad så vidt muligt farezonen, anvend evt. eksisterende beredskabsplaner.  
Fjern antændelseskilder, rygning forbudt.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Undgå kontakt med øjnene og huden samt indånding.

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
Gældende fra: 24.02.2024  
PDF-printdato: 19.03.2024  
Truck PTFE-trykfedt S417  
500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

## 6.1.2 For indsatspersonel

Vedrørende velegnede værnemidler samt materialeoplysninger se afsnit 8.

## 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Sørg for at forhindre indtrængen i kloaksystem, kældre, gruber eller lignende steder, hvor en ophobning kan være farlig.  
Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

## 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Sørg for tilstrækkelig frisk luft ved udslip af aerosol/gas.

Virkemiddel:

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

## 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

# PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

## 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

### 7.1.1 Almene anbefalinger og råd

Sørg for effektiv ventilation af rummet.

Undgå indånding af dampe.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Må ikke anvendes på varme overflader.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.

Undgå længere eller intensiv hudkontakt.

Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.

Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

### 7.1.2 Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

## 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.

Overhold de særlige opbevaringsbetingelser.

Følg de særlige forskrifter vedrørende aerosoler!

Beskyttes mod solstråler og temperaturer på over 50° C.

Opbevares på et godt ventileret sted.

## 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.

Overhold handlingsanvisninger for gode arbejdsmetoder samt anbefalinger til risikoidentifikation.

Søg alt efter anvendelse information i informationssystemer om farlige stoffer, f.eks. fra brancheforbund, den kemiske industri eller forskellige brancher (byggematerialer, træ, kemi, laboratorier, læder metal).

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1 Kontrolparametre

| DK | Kem. betegnelse                                                 | Butan  |                                                                                        |         |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | GV-8h: 500 ppm (1200 mg/m3)                                     |        | KTGV: ---                                                                              | LV: --- |
|    | Målemetoder:                                                    | -      | Compur - KITA-221 SA (549 459)                                                         |         |
|    |                                                                 | -      | OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993                                                          |         |
|    | BEV: ---                                                        |        | Andre oplysninger: ---                                                                 |         |
| DK | Kem. betegnelse                                                 | Pentan |                                                                                        |         |
|    | GV-8h: 500 ppm (1500 mg/m3) (GV-8h), 1000 ppm (3000 mg/m3) (EU) |        | KTGV: ---                                                                              | LV: --- |
|    | Målemetoder:                                                    | -      | Draeger - Pentane 100/a (67 24 701)                                                    |         |
|    |                                                                 | -      | Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)                                                      |         |
|    |                                                                 | -      | DFG (D) (Lösungsmittelgemische Meth. Nr. 1), DFG (E) (Solvent mixtures 1) - 1998, 2002 |         |

DK

Side 6 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

- NIOSH 1500 (HYDROCARBONS, BP 36°-216 °C) - 2003
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996

BEV: ---

Andre oplysninger: ---

**Kem. betegnelse** Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let

GV-8h: 400 ppm (tentativ grænseværdi, Ekstraktionsbenzin)

KTGV: ---

LV: ---

- Målemetoder:
- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
  - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
  - Compur - KITA-187 S (551 174)

BEV: ---

Andre oplysninger: ---

**Kem. betegnelse** Propan

GV-8h: 1000 ppm (1800 mg/m<sup>3</sup>)

KTGV: ---

LV: ---

- Målemetoder:
- Compur - KITA-125 SA (549 954)
  - OSHA PV2077 (Propane) - 1990

BEV: ---

Andre oplysninger: ---

**Pentan**

| Anvendelsesområde          | Eksponeeringsvej / omgivende miljø                   | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed             | Bemærkning |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 880   | µg/l              |            |
|                            | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 230   | µg/l              |            |
|                            | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 230   | µg/l              |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg                     |                            | PNEC       | 3600  | µg/l              |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 1,2   | mg/kg dw          |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 1,2   | mg/kg dw          |            |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 0,55  | mg/kg dw          |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 214   | mg/kg bw/d        |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 214   | mg/kg bw/d        |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 643   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 3000  | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 432   | mg/kg bw/d        |            |

**Appelsinekstrakt**

| Anvendelsesområde          | Eksponeeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed                 | Bemærkning |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|
|                            | Menneske – inhalering              | Kortids, lokal effekt      | DNEL       | 7,78  | mg/m <sup>3</sup>     |            |
|                            | Menneske – dermal                  | Kortids                    | DNEL       | 0,929 | mg/cm <sup>2</sup>    |            |
|                            | Miljø – ferskvand                  |                            | PNEC       | 5,4   | mg/l                  |            |
|                            | Miljø – havvand                    |                            | PNEC       | 0,54  | mg/l                  |            |
|                            | Miljø – periodisk frigørelse       |                            | PNEC       | 5,77  | mg/l                  |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand        |                            | PNEC       | 1,3   | mg/kg dry weight      |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand          |                            | PNEC       | 0,13  | mg/kg dry weight      |            |
|                            | Miljø – jord                       |                            | PNEC       | 0,261 | mg/kg dry weight      |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensingsanlæg   |                            | PNEC       | 2,1   | mg/l                  |            |
|                            | Miljø – oral (dyrefoder)           |                            | PNEC       | 13,3  | mg/kg feed            |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                    | Langtids                   | DNEL       | 4,44  | mg/kg body weight/day |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                  | Langtids                   | DNEL       | 4,44  | mg/kg bw/day          |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                  | Langtids                   | DNEL       | 8,89  | mg/kg bw/day          |            |

DK

Side 7 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

|                            |                       |          |      |        |        |  |
|----------------------------|-----------------------|----------|------|--------|--------|--|
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal     | Korttids | DNEL | 0,1858 | mg/cm2 |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering | Langtids | DNEL | 31,1   | mg/m3  |  |

DK - Danmark | GV-8h = Et stofs 8-timers grænseværdi for luftforurening: Grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone i løbet af en otte timers arbejdsdag, målt eller beregnet (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet).  
 tentativ = Tentativ værdi (Administrativt fastsatte MAL-faktorer m.m.) eller Tentativ grænseværdi (3.4.1. Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, At-vejledning C.0.1).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (11) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden gennemfører et biomonitoringssystem med en biologisk grænseværdi på højst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin (2004/37/EF). |  
 | KTG = Et stofs korttidsgrænseværdi for luftforurening: Grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone i relation til en referenceperiode på 15 minutter, medmindre en anden referenceperiode er angivet. Hvor der i kolonnen ikke er angivet en talværdi, er korttidsgrænseværdien to gange 8-timers grænseværdien. Stoffer med en loftværdi (L) har ikke anden grænseværdi for kortvarig eksponering (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (8) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2004/37/EF, 2017/164/EU). (10) = Grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut (2017/164/EU). |  
 | LV = Et stofs loftværdi for luftforurening: Den øvre grænse for stoffets koncentration i luften i en ansats indåndingszone, og som derfor ikke på noget tidspunkt må overskrides (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet). |  
 | BEV = Biologisk eksponeringsværdi (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet). |  
 | Andre oplysninger (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet): H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (At-vej. C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU = Dokumentationsgrundlag EU).  
 (EU) = Direktiv 91/322/EØF, 98/24/EF, 2000/39/EF, 2004/37/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:  
 (13) = Stoffet kan forårsage hud- og luftvejssensibilisering (2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forårsage hudsensibilisering (2004/37/EF). |

## 8.2 Eksponeringskontrol

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.  
 Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.  
 Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her.  
 Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger består af måletekniske og ikke-måletekniske undersøgelsesmetoder.  
 De er beskrevet f.eks. i EN 14042.  
 EN 14042 "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer".

### 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.  
 Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
 Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

Beskyttelse af øjne/ansigt:  
 Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166).

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:  
 Opløsningsmiddelfaste beskyttelseshandsker (EN ISO 374).  
 Anbefales  
 Beskyttelseshandsker af nitril (EN ISO 374).  
 Min. lagtykkelse i mm:  
 0,4  
 Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter:  
 >= 480 (Level 6)  
 Håndbeskyttelsescreme anbefales.  
 De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.  
 Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.

Beskyttelse af hud - Andet:  
 Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet).

Åndedrætsværn:  
 Normalt ikke nødvendig.

Side 8 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

Ved overskridelse af GV.  
 Åndedrætsværn filter A (EN 14387), kendingsfarve brun  
 Ved høj koncentration:  
 Luftforsynet åndedrætsværn (f.eks. EN 137 eller EN 138)  
 Vær opmærksom på tidsbegrænsninger for brugen af åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning:  
 Hvis relevant, er disse beskrevet i de respektive beskyttelsesforanstaltninger (beskyttelse af øjne/ansigt, hud, åndedrætsværn).

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.  
 Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.  
 Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.  
 Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.  
 Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendtegn, som er forskellig fra producent til producent.  
 Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.  
 Hos beskyttelsehandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

### 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fysisk form:                                                | Aerosol. Aktivt stof: Flydende.                       |
| Farve:                                                      | Lysegul                                               |
| Lugt:                                                       | Kulbrinte                                             |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Antændelighed:                                              | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Nedre eksplosionsgrænse:                                    | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Øvre eksplosionsgrænse:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Flammepunkt:                                                | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Selvantændelsestemperatur:                                  | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Nedbrydningstemperatur:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| pH:                                                         | Blandingen er ikke opløselig (i vand).                |
| Kinematisk viskositet:                                      | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Opløselighed:                                               | Uopløselig                                            |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                 |
| Damptryk:                                                   | 2,5-3,5 bar (20°C)                                    |
| Massefylde og/eller relativ massefylde:                     | ~0,652 g/ml (20°C)                                    |
| Relativ dampmassefylde:                                     | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |
| Partikelegenskaber:                                         | Finder ikke anvendelse på aerosoler.                  |

### 9.2 Andre oplysninger

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksplсивstoffer:     | Produktet er ikke eksplosionsfarligt. Mulighed for dannelse af eksplosionsfarlige/let antændelige damp-/luftblandinger. |
| Brandnærende væsker: | Nej                                                                                                                     |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Se underpunkt 10.2 til 10.6.  
 Produktet blev ikke testet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Se underpunkt 10.1 til 10.6.  
 Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Se underpunkt 10.1 til 10.6.  
 Mulighed for dannelse af eksplosionsfarlige/let antændelige damp-/luftblandinger.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Se også punkt 7.  
 Opvarmning, åben ild, antændelseskilder  
 Trykstigning medfører fare for sprængning.

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016

Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015

Gældende fra: 24.02.2024

PDF-printdato: 19.03.2024

Truck PTFE-trykfedt S417

500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

## 10.5 Materialer, der skal undgås

Se også punkt 7.

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

## 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Se underpunkt 10.1 til 10.5.

Se også punkt 5.2

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

#### Truck PTFE-trykfedt S417

500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

| Toksitet / virkning                                           | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Akut toksicitet, oral:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, dermal:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, indånding:                                   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Carcinogenicitet:                                             |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Aspirationsfare:                                              |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Symptomer:                                                    |           |       |       |           |            | i.d.       |

#### Butan

| Toksitet / virkning                                                      | Slutpunkt | Værdi  | Enhed   | Organisme              | Testmetode                                                                                       | Bemærkning |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Akut toksicitet, indånding:                                              | LC50      | 658    | mg/l/4h | Rotte                  |                                                                                                  |            |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |           |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativ    |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |           |        |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativ    |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |           |        |         | Menneske               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativ    |
| Kimcellemutagenicitet:                                                   |           |        |         | Rotte                  | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                               | Negativ    |
| Aspirationsfare:                                                         |           |        |         |                        |                                                                                                  | Nej        |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | NOAEC     | 21,394 | mg/l    | Rotte                  | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |            |

DK

Side 10 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

|            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer: |  |  |  |  |  | ataksi,<br>åndedrætsproble<br>mer, døsigthed,<br>bevidstløshed,<br>forfrysninger,<br>forstyrrelser i<br>hjerterytmen,<br>hovedpine,<br>krampe, rus,<br>svimmelhed,<br>utilpashed og<br>opkastninger |
|------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pentan                                                     |           |        |         |           |                                               |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                        | Slutpunkt | Værdi  | Enhed   | Organisme | Testmetode                                    | Bemærkning                                                                               |
| Akut toksicitet, oral:                                     | LD50      | >16000 | mg/kg   | Rotte     |                                               |                                                                                          |
| Akut toksicitet, oral:                                     | LD50      | 5000   | mg/kg   | Mus       |                                               |                                                                                          |
| Akut toksicitet, dermal:                                   | LD50      | >2000  | mg/kg   | Kanin     |                                               |                                                                                          |
| Akut toksicitet, indånding:                                | LC50      | >100   | mg/l/4h | Rotte     |                                               |                                                                                          |
| Hudætsning/-irritation:                                    |           |        |         |           |                                               | Mild<br>lokalirriterende,<br>Gentagen<br>udsættelse kan<br>give tør eller<br>revnet hud. |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                         |           |        |         |           |                                               | Mild<br>lokalirriterende                                                                 |
| Respiratorisk sensibilisering<br>eller hudsensibilisering: |           |        |         |           |                                               | Ikke<br>sensibiliserende                                                                 |
| Kimcellemutagenicitet:                                     |           |        |         |           | OECD 471 (Bacterial<br>Reverse Mutation Test) | Negativ                                                                                  |
| Aspirationsfare:                                           |           |        |         |           |                                               | Ja                                                                                       |
| Symptomer:                                                 |           |        |         |           |                                               | døsigthed,<br>opkastning,<br>krampe,<br>slibrighed,<br>irritation af<br>slimhinderne     |

| Propan                                             |           |        |         |                           |                                                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toksitet / virkning                                | Slutpunkt | Værdi  | Enhed   | Organisme                 | Testmetode                                                                                                   | Bemærkning                      |
| Akut toksicitet, indånding:                        | LC50      | 658    | mg/l/4h | Rotte                     |                                                                                                              |                                 |
| Akut toksicitet, indånding:                        | LC50      | 260000 | ppmV/4h | Rotte                     |                                                                                                              | Gasser, Han,<br>Analogislutning |
| Hudætsning/-irritation:                            |           |        |         |                           |                                                                                                              | Ikke<br>lokalirriterende        |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                 |           |        |         |                           |                                                                                                              | Ikke<br>lokalirriterende        |
| Kimcellemutagenicitet:                             |           |        |         |                           | OECD 473 (In Vitro<br>Mammalian<br>Chromosome<br>Aberration Test)                                            | Negativ                         |
| Kimcellemutagenicitet:                             |           |        |         | Salmonella<br>typhimurium | OECD 471 (Bacterial<br>Reverse Mutation Test)                                                                | Negativ                         |
| Reproduktionstoksicitet<br>(Udviklingstoksicitet): | NOAEC     | 21,641 | mg/l    |                           | OECD 422 (Combined<br>Repeated Dose Tox.<br>Study with the<br>Reproduction/Developm.<br>Tox. Screening Test) |                                 |
| Aspirationsfare:                                   |           |        |         |                           |                                                                                                              | Nej                             |

DK

Side 11 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

|                                                                          |       |        |      |       |                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer:                                                               |       |        |      |       |                                                                                                  | åndedrætsproblemer, bevidstløshed, forfrysninger, hovedpine, krampe, irritation af slimhinderne, svimmelhed, utilpashed og opkastninger |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | NOAEL | 7,214  | mg/l | Rotte | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                                         |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), indånding: | LOAEL | 21,641 | mg/l | Rotte | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |                                                                                                                                         |

| Appelsinekstrakt                                              |           |       |            |           |                                                        |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                           | Slutpunkt | Værdi | Enhed      | Organisme | Testmetode                                             | Bemærkning                           |
| Akut toksicitet, oral:                                        | LD50      | 4400  | mg/kg      | Rotte     |                                                        |                                      |
| Akut toksicitet, dermal:                                      | LD50      | >2000 | mg/kg      | Kanin     |                                                        |                                      |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |            |           |                                                        | Lokalirriterende                     |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |            | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Ikke lokalirriterende                |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |            |           | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Sensibiliserende (kontakt med huden) |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |            |           |                                                        | Negativ                              |
| Reproduktionstoksicitet (Udviklingstoksicitet):               | NOAEL     | 591   | mg/kg bw/d | Rotte     |                                                        |                                      |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): | LOAEL     | 1000  | mg/kg bw/d | Mus       |                                                        |                                      |
| Aspirationsfare:                                              |           |       |            |           |                                                        | Ja                                   |
| Symptomer:                                                    |           |       |            |           |                                                        | irritation af slimhinderne           |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

| Truck PTFE-trykfedt S417<br>500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585 |           |       |       |           |            |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                                                                   | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                              |
| Hormonforstyrrende egenskaber:                                                                        |           |       |       |           |            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                                   |
| Andre oplysninger:                                                                                    |           |       |       |           |            | Der foreligger ikke andre relevante oplysninger om mulige skadelige sundhedsvirkninger. |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Truck PTFE-trykfedt S417<br>500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585 |           |     |       |       |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                                                                                   | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| 12.1. Toksitet for fisk:                                                                              |           |     |       |       |           |            | i.d.       |

DK

Side 12 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

|                                             |     |  |  |  |  |  |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |     |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:        |     |  |  |  |  |  | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                       |
| 12.7. Andre negative virkninger:            |     |  |  |  |  |  | Der foreligger ingen oplysninger om andre skadelige virkninger for miljøet. |
| Andre oplysninger:                          | AOX |  |  |  |  |  | Indeholder i henhold til recepten ingen AOX.                                |
| Andre oplysninger:                          | DOC |  |  |  |  |  | DOC-elimineringsgrad (organisk kompleksdanner) $\geq 80\%/28d$ : i.b.       |

| Butan                                       |           |     |       |       |           |            |                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 24,11 | mg/l  |           | QSAR       |                                                                           |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               | LC50      | 48h | 14,22 | mg/l  |           | QSAR       |                                                                           |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | 2,98  |       |           |            | Der forventes intet nævneværdigt bioakkumulationspotentiale (logPow 1-3). |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |           |     |       |       |           |            | Ikke sandsynligt                                                          |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof                     |

| Pentan                                      |           |     |       |       |                     |            |                                                       |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme           | Testmetode | Bemærkning                                            |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 9,87  | mg/l  | Salmo gairdneri     |            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 9,87  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss |            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | 9,99  | mg/l  | Lepomis macrochirus |            |                                                       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               | EC50      | 48h | 9,74  | mg/l  | Daphnia magna       |            |                                                       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 8d  | 70    | %     |                     |            |                                                       |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | 3,39  |       |                     |            | beregnet værdi                                        |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |                     |            | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |

DK

Side 13 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

| Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let |           |     |       |       |                     |            |                 |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|------------|-----------------|
| Toksitet / virkning                     | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme           | Testmetode | Bemærkning      |
| 12.1. Toksitet for fisk:                | LC50      | 96h | 2,5   | mg/l  | Pimephales promelas |            | Analogislutning |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:       | Log Pow   |     | 4-5,1 |       |                     |            |                 |

| Propan                                      |           |     |       |       |           |            |                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | 2,28  |       |           |            | Der forventes intet nævneværdigt bioakkumulationspotentiale (logPow 1-3). |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof                     |

| Appelsinekstrakt                            |           |     |         |       |                         |                                                          |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------|-----|---------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi   | Enhed | Organisme               | Testmetode                                               | Bemærkning                                                                        |
| 12.1. Toksitet for fisk:                    | LC50      | 96h | 0,7     | mg/l  | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |                                                                                   |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                 | EC50      | 48h | 0,67    | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         | LIMONENE                                                                          |
| 12.1. Toksitet for alger:                   | ErC50     | 72h | 150     | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                                                                   |
| 12.1. Toksitet for alger:                   | NOEC/NOEL | 96h | 4       | mg/l  |                         |                                                          |                                                                                   |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 28d | 72-83,4 | %     |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Let bionedbrydelighed                                                             |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 28d | >90     | %     |                         | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Let bionedbrydelighed                                                             |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | BCF       |     | 32-156  |       |                         |                                                          |                                                                                   |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |     | > 4     |       |                         |                                                          | Der kan forventes et nævneværdigt bioakkumulationspotentiale (logPow > 3).        |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |         |       |                         |                                                          | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof                             |
| Andre oplysninger:                          |           |     |         |       |                         |                                                          | Indeholder ingen organiske halogener, der kunne forandre spillevandets AOX-værdi. |

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
Gældende fra: 24.02.2024  
PDF-printdato: 19.03.2024  
Truck PTFE-trykfedt S417  
500 ml Art.: 6506 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### For stoffet / blandingen / restmængden

Affaldskode-nr. EF:

De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.

På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der

under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU)

16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

13 02 05 Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

Anbefaling:

Udledning til spildevandet skal frarådes.

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

F.eks. egnet forbrændingsanlæg.

#### For forurenede emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Anbefaling:

Der må ikke laves huller, skæres eller svejses i urensede beholdere.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Generelle oplysninger

#### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 1950                      |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): |                           |
| UN 1950 AEROSOLS                                           |                           |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 2.1                       |
| 14.4. Emballagegruppe:                                     | -                         |
| 14.5. Miljøfarer:                                          | environmentally hazardous |
| Tunnel restriction code:                                   | D                         |
| Klassificeringskode:                                       | 5F                        |
| LQ:                                                        | 1 L                       |
| Transportkategori:                                         | 2                         |



#### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 1950                      |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): |                           |
| UN 1950 AEROSOLS (PENTANES)                                |                           |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 2.1                       |
| 14.4. Emballagegruppe:                                     | -                         |
| 14.5. Miljøfarer:                                          | environmentally hazardous |
| Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant):                | Ja                        |
| EmS:                                                       | F-D, S-U                  |



#### Befordring med fly (IATA)

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 1950          |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): |               |
| UN 1950 Aerosols, flammable                                |               |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 2.1           |
| 14.4. Emballagegruppe:                                     | -             |
| 14.5. Miljøfarer:                                          | Ikke relevant |



### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transportmedarbejdere for farligt gods skal være oplært til at håndtere dette.

Sikkerhedsreglerne skal især tages hensyn til af transportmedarbejdere.

Skader bør forsøges undgået ved relevante sikkerhedstiltag.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Transport foregår ikke som massefragt men som stykgods, derfor ikke relevant.

Der er ikke taget hensyn til bestemmelser vedrørende mindre mængder.

Farekode samt emballerings-indkodning på forespørgsel.

OBS. Bemærk de særlige forskrifter (special provisions).

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
Gældende fra: 24.02.2024  
PDF-printdato: 19.03.2024  
Truck PTFE-trykfedt S417  
500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

## 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Begrænsninger respekteres:

Nationale forordninger/love om beskyttelse af beskyttelse af unge på arbejdspladsen skal overholdes (især den nationale implementering af direktiv 94/33/EF)!

Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 1 - Følgende kategorier er relevante for dette produkt (evt. skal der tages højde for flere afhængig af opbevaring, håndtering osv.):

| Farekategorier | Noter til bilag I | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 2-krav | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 3-krav |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2             |                   | 200                                                                                                                        | 500                                                                                                                        |
| P3a            | 11.1              | 150 (netto)                                                                                                                | 500 (netto)                                                                                                                |

Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1 - 6 nævnte.

Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 2 - Følgende listede stoffer er indeholdt i dette produkt:

| Løbe-nr. | Farligt stof                                                               | Noter til bilag I | Tærskelmængde (tons) for anvendelse af - Kolonne 2-krav | Tærskelmængde (tons) for anvendelse af - Kolonne 3-krav |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 18       | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19                | 50                                                      | 200                                                     |

Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1 - 6 nævnte.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 493 g/l

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1234 af 29.10.2018 om arbejdets udførelse.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde.

Nationale bestemmelser/forordning om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse i forbindelse med anvendelse af arbejdsudstyr skal overholdes.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10.12.2021 om affald.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 381 af 12.04.2023 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18.12.2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr.202 af 21/02/2023 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler

OBS! Følg beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 2062 af 16/11/2021 med senere ændringer).

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter:

2

Uddannelse af personale til håndtering af farligt gods påkræves.

Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.

Orientering/uddannelse af personale til håndtering af farlige materialer påkræves.

## Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP):

| Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315                                               | Klassificering iht. beregningsmetode. |

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
Gældende fra: 24.02.2024  
PDF-printdato: 19.03.2024  
Truck PTFE-trykfedt S417  
500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Asp. Tox. 1, H304       | Klassificering iht. beregningsmetode.  |
| STOT SE 3, H336         | Klassificering iht. beregningsmetode.  |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Klassificering iht. beregningsmetode.  |
| Aerosol 1, H222         | Klassificering i henhold til testdata. |
| Aerosol 1, H229         | Klassificering i henhold til testdata. |

De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H220 Yderst brandfarlig gas.  
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Skin Irrit. — Hudirritation  
Asp. Tox. — Aspirationsfare  
STOT SE — Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering - narkotiske virkninger  
Aquatic Chronic — Farlig for vandmiljøet - kronisk  
Aerosol — Aerosoler  
Flam. Gas — Brandfarlige gasser - Brandfarlig gas  
Flam. Liq. — Brandfarlig væske  
Skin Sens. — Hudsensibilisering  
Aquatic Acute — Farlig for vandmiljøet - akut

## Vigtigste referencer til faglitteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den til enhver tid gældende udgave.  
Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i den gældende udgave (ECHA).  
Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gældende udgave (ECHA).  
Sikkerhedsdatablade for indholdsstoffer.  
ECHA's hjemmeside - informationer om kemikalier  
GESTIS stofdatabase (Tyskland).  
Forbundsmiljødirektoratet, "Rigoletto", informationsside vedrørende stoffer, der er farlige for vand (Tyskland).  
EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, direktiverne 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 i den til enhver tid gældende udgave.  
De enkelte landes lister med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i den til enhver tid gældende udgave.  
Forskrifter for transport af farligt gods via vej-, skinne-, sø- og flytransport (ADR, RID, IMDG, IATA) i den til enhver tid gældende udgave.

Förch SAS  
ZAE Le Marchais Renard  
CS 50125 Montereau-sur-le-Jard  
77019 Melun Cedex  
Frankreich  
Tel. +33 1 64 14 48 48  
Fax. +33 1 64 14 48 49  
E-Mail: info@forch.fr  
Internet: www.forch.fr

FÖRCH S.R.L.  
STR. ECOLOGISTILOR 43  
RO - 505600 SACELE, JUD.BRASOV  
Rumänien  
Tel. +40 368 408192  
Fax. +40 368 408193  
E-Mail: info@foerch.ro  
Internet: www.foerch.ro

Foerch AG  
Muttenerstrasse 143  
4133 Pratteln  
Schweiz  
Tel. +41 61 8262031  
Fax. +41 61 8262039  
E-Mail: info@foerch.ch  
Internet: www.foerch.ch

Side 17 af 19  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
Erstatter version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
Gældende fra: 24.02.2024  
PDF-printdato: 19.03.2024  
Truck PTFE-trykfedt S417  
500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

Foerch Bulgaria EOOD  
475 Botevgradsko Shose Blvd.  
BG 1517 Sofia, Bulgaria  
Tel. 00359 2 981 2841  
Fax. 00359 982 10 30 86  
E-Mail: info@foerch.bg

Förch d.o.o.  
Buzinska cesta 58  
10010 Zagreb  
Kroatien  
Tel. +385 1 2912900  
Fax. +385 1 2912901  
E-Mail: info@foerch.hr  
internet: www.foerch.hr

Theo Förch GmbH  
Röcklbrunnstraße 39A  
5020 Salzburg  
Österreich  
Tel. +43 662 875574-0  
Fax +43 662 878677-21  
Verkauf Tel. +43 662 875574-900  
Verkauf Fax +43 662 875574-30  
E-Mail: info@foerch.at  
Internet: www.foerch.at

Förch Componentes para Taller S.L.  
CITAI - Avda. de la Serrezuela, 24  
18130 - Escúzar (Granada)  
Tel. +34 958 401 776  
Fax. +34 958 401 787  
E-Mail: info@forch.es  
Internet: www.forch.es

Förch A/S  
Hagemannsvej 3  
8600 Silkeborg  
Dänemark  
Tel. +45 86 823711  
Fax. +45 86 800617  
E-Mail: info@foerch.dk  
Internet: www.foerch.dk

FÖRCH Belux I Lhomme Tools  
Mondeolaan 2A0001  
3600 Genk  
Tel: +32 89 71 66 61  
E-Mail: sales@lhommetools.be

Ziebe Limited  
7 Century Court, Westcott,  
Aylesbury, Bucks, HP18 0XP (UK)  
Grossbritannien  
Tel +44 12 96 65 52 82  
E-Mail: sales@ziebe.co.uk  
Internet: www.ziebe.co.uk

Vardalis SM P.C.  
Ethnikis Antistasis 62  
57007 Chalkidona-Thessaloniki  
Griechenland  
Tel. +30 23910 21222  
Fax. +30 23910 21223  
E-Mail: info@forch.gr  
Internet: www.forch.gr

Förch Kereskedelmi Kft  
Börgöndi út 14  
8000 Székesfehérvár  
Ungarn  
Tel. +36 22 348348  
Fax. +36 22 348355  
E-Mail: info@foerch.hu  
Internet: www.foerch.hu

Förch S.r.l.  
Via Antonio Stradivari 4  
39100 Bolzano (BZ)  
Italien  
Tel: +39 0471 204330  
Fax: +39 0471 204290  
E-Mail: info@forch.it  
Internet: www.forch.it

Förch Nederland BV  
Twentepoort Oost 51  
7609 RG Almelo  
Niederlande  
Tel. +31 85 77 32 420  
E-Mail: info@foerch.nl  
Internet: www.foerch.nl

AB varahlutir ehf  
Funahöfði 9  
110 Reykjavík  
Tel. +354 567 6020  
E-mail: ab@ab.is  
Internet: www.ab.is

Förch Slovensko s.r.o.  
Rosinská cesta 8  
010 08 Žilina  
Slowakei  
Tel +421 41 5002454  
E-Mail: info@forch.sk  
Internet: www.forch.sk

Förch Sverige AB  
Brännarevägen 1  
151 55 Södertälje  
Schweden  
Tel. +46 855089264  
E-mail: info@foerch.se  
Internet: www.foerch.se

Förch, s.r.o.  
Dopravní 1314/1  
104 00 Praha 10 – Uhřetěves  
Tschechien  
Tel. +420 271 001 986-9  
E-Mail: info@foerch.cz  
Internet: www.foerch.cz

FORCH d.o.o.  
Ljubljanska cesta 51A  
1236 Trzin  
Slowenien  
Tel. +386 1 2442490  
Fax. +386 1 2442492  
E-Mail: info@foerch.si  
Internet: www.foerch.si

Forch Australia  
2 Forward Street  
Gnangara WA 6077  
Tel. +61 (08) 9303 9113  
Fax. +61 (08) 9303 9114  
Emergency telephone: +614 13 550 330  
Email : sales@forch.com.au  
Internet: www.forch.com.au

Troscoe Ltd  
Unit 6, 13 Highbrook Drive  
East Tamaki 2013, New Zealand  
Tel: +64 21 081 30780 / +64 21 024 05583  
Email:sales@forchnz.co.nz  
Internet: www.forchnz.co.nz

Side 18 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

Förch Portugal Lda  
 Centro Empresarial Sintra-Estoril III  
 Rua Pé de Mouro, N° 33, Armazém J  
 2710-335 Sintra  
 Portugal  
 Tel. +351 917314442  
 E-Mail: info@forch.pt  
 Internet: www.forch.pt

Trigers SIA  
 Straupes iela 3  
 1073 Riga  
 Lettland  
 Tel. +371 6 7 90 25 15  
 Fax. +371 67 90 24 96  
 E-Mail: trigers@trigers.lv  
 Internet: www.trigers.lv

Förch Otom.Ins.ve San.Ürün.Paz.Ltd.Sti.  
 Haramidere Mevkii Beysan Sanayi  
 Sitesi Birlik Caddesi No:6/3  
 34524 Beylikdüzü / Istanbul  
 Türkiye  
 Tel. +90 (0)212 422 8744-45  
 Fax. +90 (0)212 422 8788  
 E-Mail: info@forch.com.tr  
 Internet: www.forch.com.tr

Total Consumables Ltd  
 Coolnafearagh  
 Monasterevin  
 Co. Kildare  
 W34 TX29  
 Irland  
 Tel. +353871271473

Venus Arma d.o.o.  
 Partner Theo Förch GmbH & Co. KG  
 Batajnicki drum 18a  
 11080 Zemun  
 Republika Srbija  
 Tel. +381 11 407-20-91  
 Fax. +381 11 407-20-91  
 E-Mail: office@foerch.rs  
 Internet: www.foerch.rs

Förch Polska Sp. z o.o.  
 43-392 Miedzyrzecze Górne 379  
 k/Bielska-Bialej  
 Tel.: +48 33 8196000  
 Fax: +48 33 8158548  
 E-Mail: info@forch.pl  
 Internet: www.forch.pl

Förch Norge AS  
 Østre Blixrudvei 4  
 1940 Bjørkelangen  
 Norwegen  
 Telefon: +47 63 85 43 20  
 Mail: info@foerch.no  
 Internet: www.foerch.no

## Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europæisk aftale vedrørende international transport af farligt gods ad vej)  
 alkoholbest. alkoholbestandig  
 Anm. Anmærkning  
 AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser  
 ASTM American Society for Testing and Materials (= Amerikansk samfund for test og materialer)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akut toksicitet)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Det føderale institut for materialeforskning og -testning, Tyskland)  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Det føderale institut for arbejdssikkerhed og arbejdsmedicin, Tyskland)  
 Bem. Bemærk  
 BSEF The International Bromine Council (= Det Internationale Brområd)  
 ca. cirka  
 CAS Chemical Abstracts Service (= Kemisk abstrakt service)  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (= FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)  
 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level (= Afledt minimumseffektniveau)  
 DNEL Derived No Effect Level (= Afledt ingen-effekt niveau)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur)  
 EF Europæiske Fællesskab  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer)  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer)  
 EN Europæiske standarder  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Miljøstyrelsen, USA)  
 etc. / ect., osv. et cetera, og så videre  
 EU Europæiske Union  
 EVAL Etylen-vinylalkoholcopolymer  
 EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab  
 f.eks., fx for eksempel  
 Fax. Faxnummer

Side 19 af 19  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 24.02.2024 / 0016  
 Erstatte version dateret / Version: 16.10.2023 / 0015  
 Gældende fra: 24.02.2024  
 PDF-printdato: 19.03.2024  
 Truck PTFE-trykfedt S417  
 500 ml Art.: 6500 5585, Art.: 6506 5585, Art.: 6507 5585, Art.: 6508 5585

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier)  
 GWP Global warming potential (= Global opvarmning)  
 hhv. henholdsvis  
 i.b. ikke brugbar  
 i.d. ingen data  
 i.t. ikke testet  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning)  
 IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= international bulk kemikalie (kode))  
 iht. / i hh. til i henhold til  
 IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= International søfartskodeks for farligt gods)  
 inkl. inklusive  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database (= International ensartet kemisk informationsdatabase)  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Den internationale union for ren og anvendt kemi)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation)  
 LQ Limited Quantities (= Begrænsede mængder)  
 mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg kropsvægt)  
 mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg kropsvægt/dag)  
 mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg tørvægt)  
 mg/kg feed mg/kg foder  
 mg/kg ww mg/kg wet weight (= mg/kg vådvægt)  
 Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)  
 org. organisk  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerende og toksisk)  
 PE Polyethylen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration (= Forudsagt ingen effektkoncentration)  
 PVC Polyvinylchlorid  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)  
 REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x nr. tildeles automatisk, f.eks. til forhåndsregistreringer uden CAS-nr. eller anden numerisk identifikator. Listenumre har ingen juridisk betydning, de er snarere rene tekniske identifikatorer til behandling af en indsendelse via REACH-IT.)  
 resp. respektive  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses)  
 SVHC Substances of Very High Concern (= Meget problematiske stoffer)  
 Tlf. Telefon  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods)  
 VOC Volatile organic compounds (= Flygtige org. forbindelse (FOF))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato.  
 Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.