

**GER Cyanacrylat-Klebstoff 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Superschnell, hochfest. Für Verklebungen von Gummi, Kunststoff, Metall etc. Zu verklebende Flächen müssen sauber und fettfrei sein. Spaltfüllvermögen 0,07mm. Temperaturbeständig von -60°C bis +80°C. Cyanacrylat-Klebstoff mit NSF-Zulassung, Registriernummer: 143669 (P1). Nur für den professionellen Gebrauch. FÜR ORDNUNGSGEMÄÙE ENTSORGUNG GEBINDE KOMPLET RESTENTLEEREN.

**Achtung.** Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe und Augen- /Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ethyl-2-cyanacrylat.

**Achtung**

**FRE Colle Cyano Classic 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Super rapide, indémontable. Pour l'assemblage de caoutchouc, de plastique, de métal etc. Les surfaces à coller doivent être propres et dégraissées. Interstices 0,07mm. Résistance thermique de -60°C à +80°C. Colle Cyanoacrylate bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché de la NSF, portant le numéro d'enregistrement : 143669 (P1). Réservé à un usage professionnel. POUR UN RECYCLAGE REGLEMENTAIRE, VIDER COMPLETEMENT LE RECIPIENT APRES USAGE.

**Attention.** Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants. 2-cyanoacrylate d'éthyle.

**Attention**

**DUT Cyanacrylaat lijm 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Supersnel, hoogvast. Lijmt rubber, kunststof en metaal aan elkaar. De oppervlakken moeten schoon, droog, veten stofvrij zijn. Vulvermogen 0,07mm. Warmtebestendig van -60 °C tot +80°C Cyanacrylaat-lijm met NSF-vergunning, registratienummer: 143669 (P1). Uitsluitend voor professioneel gebruik. I.V.M. CORRECTE AFVALVERWERKING HOUDER GEHEEL LEGEN.

**Waarschuwing.** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Inademing van gas of spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Cyanacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. Ethyl-2-cyanoacrylaat.

**Waarschuwing**

**ENG Super Glue Adhesive 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Super fast, high-strength. For bonding rubber, plastic, metal etc. Parts to be bonded must be clean and free of grease. Gap fill: 0.07mm. Temperature resistant from -60°C to +80°C. Cyanacrylate glue with NSF approval, registration number: 143669 (P1). For professional use only. EMPTY CONTAINER PRIOR TO COMMERCIAL DISPOSAL.

**Warning.** Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. Avoid breathing vapours or spray. Wear protective gloves and eye protection/face protection. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Ethyl 2-cyanoacrylate.

**Warning**

**GER Cyanacrylat-Klebstoff 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Superschnell, hochfest. Für Verklebungen von Gummi, Kunststoff, Metall etc. Zu verklebende Flächen müssen sauber und fettfrei sein. Spaltfüllvermögen 0,07mm. Temperaturbeständig von -60°C bis +80°C. Cyanacrylat-Klebstoff mit NSF-Zulassung, Registriernummer: 143669 (P1). Nur für den professionellen Gebrauch. FÜR ORDNUNGSGEMÄÙE ENTSORGUNG GEBINDE KOMPLET RESTENTLEEREN.

**Achtung.** Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe und Augen- /Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ethyl-2-cyanacrylat.

**Achtung**

**FRE Colle Cyano Classic 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Super rapide, indémontable. Pour l'assemblage de caoutchouc, de plastique, de métal etc. Les surfaces à coller doivent être propres et dégraissées. Interstices 0,07mm. Résistance thermique de -60°C à +80°C. Colle Cyanoacrylate bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché de la NSF, portant le numéro d'enregistrement : 143669 (P1). Réservé à un usage professionnel. POUR UN RECYCLAGE REGLEMENTAIRE, VIDER COMPLETEMENT LE RECIPIENT APRES USAGE.

**Attention.** Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants. 2-cyanoacrylate d'éthyle.

**Attention**

**DUT Cyanacrylaat lijm 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Supersnel, hoogvast. Lijmt rubber, kunststof en metaal aan elkaar. De oppervlakken moeten schoon, droog, veten stofvrij zijn. Vulvermogen 0,07mm. Warmtebestendig van -60 °C tot +80°C Cyanacrylaat-lijm met NSF-vergunning, registratienummer: 143669 (P1). Uitsluitend voor professioneel gebruik. I.V.M. CORRECTE AFVALVERWERKING HOUDER GEHEEL LEGEN.

**Waarschuwing.** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Inademing van gas of spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Cyanacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. Ethyl-2-cyanoacrylaat.

**Waarschuwing**

**ENG Super Glue Adhesive 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Super fast, high-strength. For bonding rubber, plastic, metal etc. Parts to be bonded must be clean and free of grease. Gap fill: 0.07mm. Temperature resistant from -60°C to +80°C. Cyanacrylate glue with NSF approval, registration number: 143669 (P1). For professional use only. EMPTY CONTAINER PRIOR TO COMMERCIAL DISPOSAL.

**Warning.** Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. Avoid breathing vapours or spray. Wear protective gloves and eye protection/face protection. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Ethyl 2-cyanoacrylate.

**Warning**

**ITA Adesivo superrapido 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Superrapido, alta resistenza. Per incollaggi di gomma, materiali sintetici, metalli ecc. Le superfici da incollare devono essere pulite ed esenti da grasso. Tolleranza giunzione max. 0,07mm. Resistenza termica da -60° C fino a +80° C. Adesivo cianoacrilico con omologazione NSF, Numero di registrazione: 143669 (P1). Solo per impiego professionale. **PER IL CORRETTO SMALTIMENTO SVUOTARE COMPLETAMENTE IL RECIPIENTE. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.**

Adesivo superrapido: **Attenzione.** Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Evitare di respirare il vapore o gli aerosol. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi e il viso. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 2-cianoacrilato di etile.

**Attenzione** 

**SPA Pegamento instantáneo 20g**
**Número del artículo: 6410 4100**

Súper-rápido, altamente firme. Para adhesiones de goma, plásticos, metales, etc. Las superficies a colar deben estar limpias y libres de grasas. Capacidad de llenar fisuras 0,07mm. Resistente a temperaturas entre -60°C hasta +80°C. Pegamento de cianoacrilato con homologación NSF, nº registro: 143669 (P1). Sólo para uso profesional. **PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS REGLAMENTARIA VACIAR EL ENVASE POR COMPLETO.**

**Atención.** Indicación de peligro. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Evitar respirar los vapores o el aerosol. Llevar guantes, gafas/máscara de protección. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. 2-cianoacrilato de etilo.

**Atención** 

**POR Cola de cianoacrilato 20g**
**Art. nº.: 6410 4100**

Super-rápido, altamente resistente. Para colar borracha, plástico, metal, etc. As superfícies a colar devem estar limpas e não apresentar gor dura. Capacidade de enchimento das fendas 0,07mm. Resistente a temperaturas entre - 60°C e +80°C. Cola de cianoacrilato com homologação NSF, nº registro: 143669 (P1). Somente para uso profissional. **PARA A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS REGULAMENTAR ESVAZIAR O RECIPIENTE POR COMPLETO.**

**Atenção.** Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Provoca irritação cutânea. Evitar respirar os vapores ou aerossóis. Usar luvas de protecção, protecção ocular e facial. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ /médico. Cianoacrilato. Perigo. Cola à pele e aos olhos em poucos segundos. Manter fora do alcance das crianças. 2-cianoacrilato de etilo.

**Atenção** 

**ITA Adesivo superrapido 20g**
**Art.-Nr.: 6410 4100**

Superrapido, alta resistenza. Per incollaggi di gomma, materiali sintetici, metalli ecc. Le superfici da incollare devono essere pulite ed esenti da grasso. Tolleranza giunzione max. 0,07mm. Resistenza termica da -60° C fino a +80° C. Adesivo cianoacrilico con omologazione NSF, Numero di registrazione: 143669 (P1). Solo per impiego professionale. **PER IL CORRETTO SMALTIMENTO SVUOTARE COMPLETAMENTE IL RECIPIENTE. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.**

Adesivo superrapido: **Attenzione.** Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Evitare di respirare il vapore o gli aerosol. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi e il viso. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 2-cianoacrilato di etile.

**Attenzione** 

**SPA Pegamento instantáneo 20g**
**Número del artículo: 6410 4100**

Súper-rápido, altamente firme. Para adhesiones de goma, plásticos, metales, etc. Las superficies a colar deben estar limpias y libres de grasas. Capacidad de llenar fisuras 0,07mm. Resistente a temperaturas entre -60°C hasta +80°C. Pegamento de cianoacrilato con homologación NSF, nº registro: 143669 (P1). Sólo para uso profesional. **PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS REGLAMENTARIA VACIAR EL ENVASE POR COMPLETO.**

**Atención.** Indicación de peligro. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Evitar respirar los vapores o el aerosol. Llevar guantes, gafas/máscara de protección. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. 2-cianoacrilato de etilo.

**Atención** 

**POR Cola de cianoacrilato 20g**
**Art. nº.: 6410 4100**

Super-rápido, altamente resistente. Para colar borracha, plástico, metal, etc. As superfícies a colar devem estar limpas e não apresentar gor dura. Capacidade de enchimento das fendas 0,07mm. Resistente a temperaturas entre - 60°C e +80°C. Cola de cianoacrilato com homologação NSF, nº registro: 143669 (P1). Somente para uso profissional. **PARA A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS REGULAMENTAR ESVAZIAR O RECIPIENTE POR COMPLETO.**

**Atenção.** Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Provoca irritação cutânea. Evitar respirar os vapores ou aerossóis. Usar luvas de protecção, protecção ocular e facial. Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ /médico. Cianoacrilato. Perigo. Cola à pele e aos olhos em poucos segundos. Manter fora do alcance das crianças. 2-cianoacrilato de etilo.

**Atenção** 